

# 積算資料

公表価格+技術情報（設計・積算・施工）

土木・建築・住宅・設備・IT

# SUPPORT

2010

9

■新製品・新工法情報 ■建設関連ニュース



外構材「UNフェンス」  
朝日スチール工業㈱



特殊舗装工(1)

《直接工事費・材工共》

名称	規格・仕様	施工規模	単位	公表価格	メーカー
<b>※常温混合式舗装</b>					
クリーンポーラス	厚10mm 透水性自然石舗装	300	m <sup>2</sup>	10,000	鹿島道路
カラースンド	厚50mm 透水性高炉スラグ舗装 (ナチュラル) 骨材はリサイクル材 打替え後は路盤材として再リサイクル可能	200	◇	5,900	三和グラウンド
◇	厚50mm (カラータイプ) ◇ ◇ ◇	200	◇	6,500	◇
◇	厚70mm (ナチュラル) ◇ ◇ ◇	300	◇	6,900	◇
◇	厚70mm (カラータイプ) ◇ ◇ ◇	300	◇	7,900	◇
◇	厚100mm (ナチュラル) ◇ ◇ ◇	300	◇	8,800	◇
◇	厚100mm (カラータイプ) ◇ ◇ ◇	300	◇	9,500	◇
エコ・クールサンド	厚50mm 保水性複合スラグ舗装材 (アーバングレー) 熔融スラグを再利用	200	◇	5,800	◇
◇	厚50mm (カラータイプ) ◇ ◇ ◇	200	◇	6,300	◇
◇	厚70mm (アーバングレー) ◇ ◇ ◇	200	◇	6,700	◇
◇	厚70mm (カラータイプ) ◇ ◇ ◇	200	◇	7,700	◇
◇	厚100mm (アーバングレー) ◇ ◇ ◇	200	◇	8,800	◇
◇	厚100mm (カラータイプ) ◇ ◇ ◇	200	◇	9,500	◇
アーバンカラー	透水性アスファルト舗装の表面にアクリル系樹脂を吹付けたカラー舗装材 1kg/m <sup>2</sup> 下地のアスファルト混合物の空隙の変化で透水性の調節可能 駐車場、広場、歩道、園路等に幅広く活用可能	300	◇	1,800	世紀東急工業
アーバンライト	舗装被覆材 耐摩耗性 歩道・散策路 透水型 非透水型	300	◇	2,450	◇
◇	◇ ◇ ◇	300	◇	3,000	◇
ナチュラルストーン	厚10mm 透水性自然舗装 (樹脂系砂利舗装)	300	◇	12,000	大成ロテック
ウッドファイバー舗装	厚30mm 透水性木質チップ舗装	300	◇	8,640	◇
アートロードU	厚40mm 弾性土系舗装 ウレタン系	300	◇	8,800	中外商工業
ベンテバーク舗装	厚20mm 景観透水性赤松樹皮舗装	300	◇	12,000	司工業
モダライトコート	厚15mm 景観透水性ゴムチップ舗装 (ゴムチップを特殊樹脂で混合)	300	◇	7,400	◇
ウディバークグラバー	厚20mm 景観透水性木質舗装	300	◇	8,000	◇
サンドバーク舗装	厚30mm ウッドチップを混土で混合	300	◇	9,000	◇
ニューカラーコート・E工法	非透水性薄層カラー舗装 2層塗布 2.5kg/m <sup>2</sup> 各色共通	500	◇	2,800	東亜道路工業
◇	透水性薄層カラー舗装 2層塗布 1.0kg/m <sup>2</sup> 各色共通	500	◇	2,300	◇
◇	F工法 遅熱型非透水性薄層カラー舗装 3層塗布 2.6kg/m <sup>2</sup> 濃灰色	500	◇	4,000	◇
◇	C工法 遅熱型透水性薄層カラー舗装 3層塗布 1.1kg/m <sup>2</sup> 濃灰色	500	◇	3,500	◇
ポーラスグラベル	厚10mm 透水性自然色舗装 (天然玉砂利使用) 天然の玉石を樹脂バインダーに混合して現地施工するカラー舗装 骨材は地域性や都市デザインを考慮して様々な天然石を選定可能 可換性に優れたバインダーを使用しアスファルト舗装との追従性に優れる	300	◇	8,900	日進化成
ユーカラーS	厚8mm エポキシ樹脂モルタル舗装 変可換性エポキシ樹脂をバインダーとして骨材 (珪砂、カラー骨材、その他)、顔料、顔料を練り合わせた樹脂モルタルを使用 用途の下地の状況に応じた仕上厚を選択可能 カラフルでバリエーションに富んだ工法の選択可能 二重応答型のエポキシ樹脂「タキストップ」を塗布しその上から硬質の骨材を散布、締結させたニート工法 骨材には硬質骨材のほかカラー骨材等の使用が可能 バインダーは強靱で可換性に富み骨材の把握力にも優れた長期潤滑抵抗性を維持する	300	◇	10,100	◇
リブカラー	厚10mm 骨材には硬質骨材のほかカラー骨材等の使用が可能 バインダーは強靱で可換性に富み骨材の把握力にも優れた長期潤滑抵抗性を維持する	500	◇	6,900	◇
透塊ソイル	厚40mm 平地・障害なし 下地および不陸整正等は含まない、ロス分5%含む	300	◇	5,635	日本硝子工業
◇	厚50mm ◇ ◇ ◇	300	◇	6,921	◇
◇	厚40mm 法面・障害なし ◇ ◇ ◇	300	◇	6,718	◇
◇	厚50mm ◇ ◇ ◇	300	◇	8,255	◇
クールインソイル	厚40mm 平地・障害なし ロス分は含まない	300	◇	6,276	◇
◇	厚50mm ◇ ◇ ◇	300	◇	7,256	◇
◇	厚40mm 法面・障害なし ◇ ◇ ◇	300	◇	6,814	◇
◇	厚50mm ◇ ◇ ◇	300	◇	7,910	◇
グラウンドソイル	厚8mm ウレタン系透水性景観樹脂舗装材 循環資源の一般廃棄物熔融スラグ (エコスラグ) を使用	300	◇	9,300	花田技研工業
グラウンドソイルゴムチップ	厚10mm 弾性ゴムチップ・特殊ウレタン樹脂の透水性景観弾性樹脂舗装材 循環資源の一般廃棄物熔融スラグ (エコスラグ) を使用	300	◇	9,300	◇
アクアベイブ	厚10mm Nタイプ透水性舗装 天然石を使用した透水性樹脂舗装	200	◇	9,700	美州興産

【価格の適用】

1. 司工業は北海道価格。
2. 日本硝子工業は関東地区価格、運賃を含まない。
3. 世紀東急工業は表層工事のみ、下地基盤費は含まない。
4. 東亜道路工業のニューカラーコート・E工法は、北海道・九州地区を除く。
5. 鹿島道路は諸経費を含む。
6. 花田技研工業は諸経費を含まない。下地条件がコンクリート、アスファルト以外の場合は別途見積。

ひとくちメモ 地球温暖化と氷山

南極大陸を覆う厚い氷床の一部は海に棚氷として張り出しているが、近年の地球温暖化の影響で、それらの一部は崩壊して南極大陸を離れ、巨大な氷山となって南氷洋を漂流している。

建設通信新聞の好評図書

平成の名建築をめざす匠の技と現代和風の美

「京都迎賓館」  
ものづくりものがたり

企画・編集：社団法人公共建築協会  
「京都迎賓館 ものづくりものがたり」編集チーム

（株）日刊建設通信新聞社

A5判変形/200頁 定価2,520円 TEL03-3259-8719 千101-0054 東京都千代田区神田錦町3-13-7  
FAX03-3233-1968 http://www.kensetsunews.com